

Sigurnosni ventili

Ⓢ

Sigurnosni ventili visokog pritiska

Sigurnosni ventili tip SVN, SVS, SVV i SVN-Z, SVS-Z i Z-SVV pripadaju paleti sigurnosnih ventila za nazivni tlak od 50 do 500 bara, izrađeni su od nehrđajućih materijala. Zatvaranje ventila izvedeno je pomoću ravnog pladnja na mlaznici, a protutlak je osiguran oprugom. Priklučci na svim tipovima su na tlačnoj strani R 3/4", a na R 1" na izlazu.

Sigurnosni ventili namijenjeni su za ugradnju na instalacijama tekućih medija, agresivnih i neagresivnih. Osim ove osnovne primjene, ti ventili mogu biti ugrađena na mjestima za održavanje stalnog pritiska.



Za rad u zoni opasnosti od eksplozije izrađujemo sigurnosne ATEX izvedbe Ⓢ II 2 G c

Sigurnosni ventili niskog pritiska



Sigurnosni ventili SVM-20, odnosno SVP-16 konstruirani su za potrebe zaštite instalacija za protok kapljevina na nižim tlakovima do 20, odnosno 16 bara. Sigurnosni ventil SVM-20 konstruiran je za pritiske do 20 bara sa radnom komorom izrađenom od metala, aluminija bronce, sirovog ljeva ili nerđajućeg čelika. Sigurnosni ventil SVP-16 konstruiran je za pritiske do 16 bara sa radnom komorom izrađenom od nemetala: tvrdi PVC ili teflon, ovisno o agresivnosti medija.

